37 LATE 28.1 F-AIJQ (1929)

par le Criquet

FEU POSITION x2
Rond 10/10mm
Rouge droite
Vert gauche

Profil aile et position longeron

EXTRADOS

EXTRADOS

EXTRADOS

carton 1mm

LONGERON AILE

RADIATEUR EAU

RADIATEUR HUILE

OPTION: âme fil métal 5/10 mm

Rotation hélice: sans anti-horaire vue face

RENFORTS OBLIQUES
TETES AMORTISSEURS

EXTRADOS

OPTION:
intercaler bristol 5/10mm

COMPAGNIE GENERALE AEROPOSTALE

BEQUILLE

Intercaler bristol 2/10mm

AMORTISSEUR

HAUT

OPTION: âme fil acier 0.5mm
ou suggestion ci-dessous

Fil métal 8/10
TRAIN ATTERRISSAGE

EXTERIEUR	AME ROUES	INTERIEUR
carton 0.5mm	1 mm	0.5mm

F-AIJQ

cintrer

Commandes ailerons (intrados seul),
profondeur et direction

CULASSES X2
Mettre en forme carton 1mm

NOURRISSE EAU
Mettre en forme carton 1.5mm

A B C D

SUGGESTION:
Doublage partiel des flancs (bristol 2/10mm)

A B C

Carton 0.5mm sur clamp

Ame: fil acier 0.5mm

AMORTISSEURS x2

COUPLES A, B et C (carton 0.5mm) sont à diminuer de l'épaisseur du revêtement (ici 0.15mm) et des éventuels renforts latéraux (couples B et C)

FEU POSITION sommet dérive
Rond 10/10mm couleur blanc

JAMBE TRAIN

OPTION:
intercaler bristol 5/10mm

échelle 1:100 CM

Octobre 2025

TOUTES LES MENTIONS EN ROUGE SONT INDICATIVES ET RELATIVES A MA PROPRE INTERPRETATION